

# Accesorios para cables SPIT

## CINTA PERFORADA Y GRAPA METÁLICA


Debe usarse únicamente para fijaciones en el pavimento.

→ Cinta perforada

- Ø 12 mm x 10 m : 064320
- Ø 17 mm x 10 m : 064340



→ Grapa P-Clip metálica: Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 32.



Puede usarse con clavos C9



→ Boquilla magnética

### Guía para la elección de clavos

CINTA PERFORADA Y GRAPA METÁLICA	C6-20	C6-25	C6-30	HC6-15	SC6-15	HC6-17	HC6-22	HC6-27
Hormigón C20/25	●	●				●	●	
Hormigón C30/37	●					●		
Hormigón C40/50				●	●	●		
Hormigón pretensado / prefabricado				●	●	●		
Ladrillo macizo		●					●	
Ladrillo hueco revestido		●					●	
Bloque de hormigón hueco		●					●	
Bloque de silicato de calcio		●					●	
Acero				●	●			

## GRAPA P-CLIP PARA CAÑERÍAS, TUBOS Y TUBERÍAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

→ Descripción de la grapa P-CLIP sencilla:

- Cables: Ø mín 16 – Ø máx 25
- Tubos IRL: Ø 16 - Ø 18 - Ø 20 - Ø 22 - Ø 25

→ Descripción de la grapa P-CLIP doble:

- Cables: Ø mín 16 – Ø máx 22
- Tubos IRL: Ø 16 - Ø 18 - Ø 20 - Ø 22

→ Materia prima: polipropileno

→ Color: gris, RAL 7035

→ Propiedades de inflamabilidad: prueba del hilo incandescente según la norma CEI 695-2-1/2.: superada a 630 °C

→ Temperatura de instalación (T°C): entre -5 °C y +35 °C

→ Temperatura de servicio (T°C): entre -30 °C y +60 °C

### Guía para la elección de clavos

P-CLIP	C6-20	C6-25	C6-30	HC6-15 / SC6-15	HC6-17	HC6-22	HC6-27
Hormigón C20/25		●	●			●	●
Hormigón C30/37		●			●	●	
Hormigón C40/50					●	●	
Hormigón pretensado / prefabricado					●	●	
Ladrillo macizo		●	●			●	●
Ladrillo hueco revestido		●	●			●	●
Bloque de hormigón hueco		●	●			●	●
Bloque de silicato de calcio		●	●			●	●
Acero				●	●		

Clavadora: P700E

SPIT P-CLIP	N	S	Y	Q	U	código
P-CLIP 16	16.2	50	20.5	8	25	565080
P-CLIP 18	18.5	52.8	22.6			565081
P-CLIP 20	20.0	54	25.0			565082
P-CLIP 22	21.6	56.3	27.3			565083
P-CLIP 25	24.7	59.8	30.6			565084
P-CLIP 16x16	16.2	68.3	20.5			565085
P-CLIP 20x20	20.0	78.4	25.0			565086
P-CLIP 22x22	21.6	80.6	27.3			565087

